

Art. 952

Calibro digitale in acciaio inox temprato. Il display è a cristalli liquidi con 5 cifre e segno "-". Elettronica d'alta tecnologia. Conversione mm/inch. Azzeramento in qualsiasi punto. Uscita dati OPTO RS232 (consente il collegamento diretto a PC). Bloccaggio a vite. Alimentato con una batteria al litio CR 2032 avente autonomia di 5000 ore in funzionamento continuo. Adatto **per misure di gole e sedi esterne**. Dotato di numero di matricola. Costruito secondo norma DIN 862. Fornito in astuccio.



**WATER RESISTANT
SYLVAC SYSTEM**

ART. 912 VERSIONE MECCANICA LETT. 0,05 mm
ART. 912 VERNIER VERSION 0,05 mm



Digital caliper in hardened stainless steel. 5 figure liquid crystal display and minus sign. mm/inch conversion. Set to zero in any position. RS232C output to printer port. Slider locking screw. Battery powered. Automatic switch-off. **Suitable for measuring grooves and external seatings.** Serial number. Manufactured as per DIN 862. Supplied in case.

CODICE CODE	LETTURA READING (mm)	UTILE RANGE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	SEZIONE SECTION (mm)
01	0,01	150	5	2,5	2,5	23	50	16x3
02	0,01	150	10	4,0	2,5	23	50	16x3
03	0,01	200	5	2,5	2,5	23	50	16x3
04	0,01	200	10	4,0	2,5	23	50	16x3

Art. 953

Calibro digitale in acciaio inox temprato. Il display è a cristalli liquidi con 5 cifre e segno "-". Elettronica d'alta tecnologia. Conversione mm/inch. Azzeramento in qualsiasi punto. Uscita dati OPTO RS232 (consente il collegamento diretto a PC). Bloccaggio a vite. Alimentato con una batteria al litio CR 2032 avente autonomia di 5000 ore in funzionamento continuo. Applicazione **becchi per esterni maggiorati**. Dotato di numero di matricola. Costruito secondo norma DIN 862. Fornito in astuccio.



**WATER RESISTANT
SYLVAC SYSTEM**

ART. 913 VERSIONE MECCANICA LETT. 0,05 mm
ART. 913 VERNIER VERSION 0,05 mm



Digital caliper in hardened stainless steel. 5 figure liquid crystal display and minus sign. mm/inch conversion. Set to zero in any position. RS232C output to printer port. Slider locking screw. Battery powered. Automatic switch-off. **Large jaws for external measurements.** Serial number. Manufactured as per DIN 862. Supplied in case.

CODICE CODE	LETTURA READING (mm)	UTILE RANGE (mm)	A (mm)	B (mm)	SEZIONE SECTION (mm)
01	0,01	150	10	60	16x3
02	0,01	150	10	80	16x3
03	0,01	200	10	60	16x3
04	0,01	200	10	80	16x3